

TONA, Tonwerke Schmitz GmbH, Antweiler

## **Neu von TONA Modularer Ofenschornstein TONAFire und TONAFire H2O**

Der Spezialist für Schornsteinsysteme integriert mit dieser Produktneuheit eine Festbrennfeuerstätte in den Schornstein und bietet damit eine kostengünstige Alternative zum Kachelofen oder Kaminofen an. Eine Stellfläche von nur 62 x 62 cm bzw. 75 x 75 cm sorgt für wohlige Wärme und Feuerzauber im Haus bei geringstem Platzbedarf.

Mit den langjährigen Erfahrungen in Entwicklung und Herstellung von vorgefertigten, geschosshohen Schornsteinmodulen (die sich per Kran in der Rohbauphase in kürzester Zeit versetzen lassen), ist es Tona gelungen, in das max. 2,7 m hohe Grundmodul dieses Systems eine komplette Feuerstätte einzubauen. Zur Auswahl werden drei Varianten angeboten.

### TONAFire 1-seitig offen:

Die Feuerstätte verfügt über eine Frontscheibe mit integrierter Scheibenspülung und kann raumluftunabhängig betrieben werden. Der ebenfalls im Modul enthaltene Energieeffizienz-Schornstein "TONAtec plus" versorgt die Feuerstätte mit vorgewärmter Verbrennungsluft (Energieeinsparung bis zu 5%). Dem Raum wird keine Frischluft entzogen.

Nennwärmeleistung 4-7 kW, Außenmaß 62 x 62 cm

### TONAFire 2-seitig offen:

Ausgestattet mit einer 2-seitig offenen Frontscheibe, bietet diese Version noch mehr Sicht auf das prasselnde Flammenspiel. Die Glasscheibe lässt sich nach oben aufschieben und ist für Reinigungszwecke aufklappbar.

Nennwärmeleistung 7 kW, Außenmaß 75 x 75 cm

### TONAFire H2O

Für alle die mehr wollen als "nur" mit sichtbarem Feuer den Aufstellraum zu heizen, sondern die Energie des Kaminfeuers kostensparend für die Beheizung des ganzen Hauses nutzen wollen, hat TONA die "H2O"-Version entwickelt.

Dieser modulare Ofenschornstein besteht aus einem Energieeffizienz-Schornstein mit wasserführender Festbrennfeuerstätte zur Einbindung in den Heizkreislauf des Hauses. Das System verfügt über alle notwendigen technischen Sicherheitseinrichtungen, die werksseitig vormontiert sind (Rücklaufthermostatanhebung, thermische Ablaufsicherung und Sicherheitsventil). Die hydraulische Einbindung des Systems kann durch den Heizungsbauer vor Ort erfolgen.

Nennwärmeleistung ca. 9 kW. Davon Raumheizleistung ca. 40%, Wasserwärmeleistung ca. 60%. Wirkungsgrad ca. 90%

Außenmaß 62 x 62 cm

Brennstoffe: Scheitholz mit Scheitlänge bis 33 cm. Weitergehende Informationen unter [www.tona.de](http://www.tona.de)

BAU 2011

TONA  
Tonwerke Schmitz GmbH

53894 Mechernich-Antweiler  
Telefon: 0 22 56 / 39-0  
Telefax: 0 22 56 / 39 25  
[service@tona.de](mailto:service@tona.de)  
[www.tona.de](http://www.tona.de)

Modularer Ofenschornstein  
TONAfire  
einseitig offen



Modularer Ofenschornstein  
TONAfire  
zweiseitig offen



BAU 2011

TONA  
Tonwerke Schmitz GmbH

53894 Mechernich-Antweiler  
Telefon: 0 22 56 / 39-0  
Telefax: 0 22 56 / 39 25  
[service@tona.de](mailto:service@tona.de)  
[www.tona.de](http://www.tona.de)