

- ✓ Spezialist für Brennwert und Niedertemperaturtechnik
- ✓ raumluftab- und unabhangig
- ✓ Z-7.1-3336 + LE014 + LE0015
- ✓ EN 13063-2: Unterdruck T400 N1 W2 O30 L_A90
- ✓ Uberdruck T160 P1 W2 O00 L_A90
- ✓ Lieferprogramm  8 cm - 30 cm



Alle Informationen zum **TONAtec** finden Sie unter www.tona.de/q018, oder scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code.


CHECKLISTE IN AUFBAUREIHENFOLGE

Fortsetzung siehe rechte Seite.



Rauchrohranschluss und Zuluftanschlussblende

geeignet zur Aufnahme eines Abgasstutzen mit konzentrischer Zuluftfuhrung.



Mauerwerksdurchfuhrung (Verputzen der Laibung entfallt)

Soll der Schornstein vom Nachbarraum aus gewartet werden, vor Beginn aller Arbeiten ggf. Durchbruch durch Mauerwerk herstellen. Lichtes Offnungsma $\geq 28,6 \times 76,5$ cm. Mit der Mauerwerksdurchfuhrung in entsprechender Wandstarke funktioniert's einfach. Dadurch entfallt das Verputzen der Laibungen.



Designblende fur Reinigungstur (abwischbar!)

Rahmen uber Reinigungs- und Kondensattur aufdubeln. Anschließend Turblatt mittels beiliegender Stifte befestigen.


Schutzt die vor Verunreinigungen an Putz/Tapete bei Wartungsarbeiten.

Im Dachgescho sorgt die Designblende OP (obere Putztur) fur dauerhaft ansehnliches Umfeld rund um die Reinigungsoffnung.



Regenhaube

Schutzt vor Starkregen. Um den Schornstein auch ausserhalb der Heizperiode vor starken Niederschlagen zu schutzen, ist eine Regenhaube neben der serienmaig mitgelieferten Kondensatflasche dringend zu empfehlen.



TONAFIX-AV Schornsteinhalter

Ermoglicht das Erstellen einer durchgehenden Dammebene und erspart das herkommliche Einschalen und Ausbetonieren des Wechsels. Statischer Nachweis und entsprechende Anzahl an Kammnageln im Lieferumfang enthalten



Kalte-Stopp-Stein, offen

Thermische Entkoppelung zur Dachhaut



Obere Reinigungsoffnung

Ist eine ausreichende Standhohe (siehe rechts) vor dem Schornstein moglich, erspart die Reinigung unter Dach die Kosten fur Standroste und Ausstiegsfenster.

Bei Holzbalkendecke und Sparrendach Abstande beachten. Designblende fur obere Reinigungstur ebenfalls erhaltlich.

*Genehmigung des Schornsteinfegers erforderlich



Bewehrungspakete zur Standsicherheit bis 3m uber Dach

Den Tona Bewehrungspaketen liegt eine geprufte Typenstatik zugrunde, die folgende Rahmenbedingungen voraussetzt.

- BP 4-4 = 4 x 4 m Lange (bis 2 m uber Dach)
- BP 4-6 = 4 x 6 m Lange (bis 3 m uber Dach)



Ein Konstruktionsbeispiel fur Schornsteine bis 3m uber Dach

finden Sie unter tona.de/q091 oder scannen Sie einfach dennebenstehenden QR-Code.



Die neuen Ableitbedingungen

finden Sie unter tona.de/q089 oder scannen Sie einfach dennebenstehenden QR-Code.



Fortsetzung von linker Seite.

Die Aufbauanleitung als PDF

finden Sie unter tona.de/q040 oder scannen Sie einfach dennebenstehenden QR-Code.

